

DB33

浙 江 省 地 方 标 准

DB33/T 2139—2018

# 茶叶机械化采摘配套生产技术规程

Technical regulation for matching production of tea mechanical-plucking

2018-09-18 发布

2018-10-18 实施

浙江省质量技术监督局 发布



## 前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由浙江省农业厅提出。

本标准由浙江省茶叶标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：浙江省农业技术推广中心、浙江省农业机械试验鉴定推广总站、中国农业科学院茶叶研究所、浙江农林大学、绍兴御茶村茶业有限公司、兰溪市经济特产站、遂昌县茶叶技术推广站、诸暨市经济特产站、浙江川崎茶业机械有限公司。

本标准主要起草人：陆德彪、应博凡、尹军峰、雷永宏、董久鸣、金晶、张启、何乐芝、吕闰强、林杰、金银永、高扬、徐峰、杨晓平。



# 茶叶机械化采摘配套生产技术规程

## 1 范围

本标准规定了茶叶机械化采摘的术语和定义、茶园要求、鲜叶采摘、鲜叶加工等方面的要求。本标准适用于茶叶机械化采摘配套生产。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GH/T 1076 茶叶生产技术规范

GH/T 1077 茶叶加工技术规范

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### 掸剪

一种比轻修剪更轻、仅剪去机械化采摘后采摘面上突出枝叶的修剪。

### 3.2

#### 机械化采摘适期

一轮新梢长到适合机械化采摘的时期。

## 4 茶园要求

### 4.1 茶园的建立

4.1.1 机械化采摘茶园宜选择平地、坡度小于 15 度的缓坡地或坡度小于 25 度的等高梯地，且土层深厚、树势健壮、无缺株断行的条栽茶园。

4.1.2 同一地块的茶树应品种一致。茶树品种宜选择发芽整齐、生长势强、种性较纯的品种；新种植茶园，应采用无性系良种；规模茶园应注意早、中、晚生品种合理搭配。

4.1.3 新垦和改植的平地、缓坡茶园，采用条栽方式种植，以株距 30 cm、行距 150 cm、行长 40 m 为宜。

4.1.4 等高梯地茶园，梯面宽应不少于200 cm，距内侧100 cm处单行种植；每加植一行，梯面增宽150 cm。

4.1.5 地下水位过高或低洼积水的茶园，要修筑暗沟等排水设施，利于降低地下水位、排除积水；易发生干旱的茶园，要增设灌溉设施，采用茶行间铺草等保水措施，增强抗旱能力。

4.1.6 机械化采摘茶园的茶树采摘面高度宜维持在60 cm~80 cm，并在行间留有15 cm~20 cm的操作道。

4.1.7 机械化采摘茶园宜每隔40 m修建一条人行道，宜在茶园四周留有200 cm的通道，用于机械通行与肥料、鲜叶等运输。

## 4.2 树冠培养

### 4.2.1 机械化采摘茶园的树冠要求

4.2.1.1 茶树采摘面应平整，树冠面应保持规格化形状，即与所使用的采茶机械刀片形状相一致，呈水平状或略呈弧形。茶园冬季树冠宜保持绿叶层10 cm以上、叶面积指数3~4。

4.2.1.2 树冠培养应视树势状况，对茶树进行系统的修剪，达到机械化采摘茶园树冠要求。

### 4.2.2 手采茶园改机械化采摘茶园的树冠培养

4.2.2.1 手采茶园改机械化采摘茶园，视树势状况通过系统的树冠修剪，待树冠形成平整的采摘面后，才能实行机械化采摘；没有进行良好修剪的茶园，不适宜机械化采摘。使用的修剪机械要和采茶机械相配套。

4.2.2.2 生长健壮、未形成鸡爪枝、冠面比较平整、树高在80 cm以下的青壮龄手采茶园，用与采茶机刀形状相一致的双人修剪机轻修剪后，再长出的新梢即可进行机械化采摘。

4.2.2.3 树冠高低不平，已形成鸡爪枝层，但中、下部各级分枝健壮、树高在90 cm以下的手采茶园，宜进行10 cm~20 cm深修剪，适当留养后，方可进行机械化采摘。

4.2.2.4 树高在90 cm以上或树势衰老、但骨干枝仍健壮的手采茶园，需进行离地30 cm~40 cm的重修剪，同时改土增肥，培养好树冠后，才能进行机械化采摘。

4.2.2.5 树龄较大，树势衰败的茶园，要通过台刈改造，重新培育树冠后，才能实行机械化采摘。

4.2.2.6 重修剪与台刈改造后的树冠培育，要使用机器进行系统的修剪和采摘。

4.2.2.7 手采茶园改机械化采摘茶园的修剪时期，以春茶前进行为好；考虑到当年茶园收益，以春茶早结束早修剪，夏秋茶开始实行机械化修剪和机械化采摘为好。

### 4.2.3 幼龄茶园的树冠培养

4.2.3.1 幼龄茶园在茶苗定植后，采用常规方法进行系统的定型修剪，第三次定型修剪用修剪机械进行，高度控制在45 cm~50 cm。

4.2.3.2 茶树成龄后按常规方法进行机械化修剪和机械化采摘，每年比上一年提高5 cm，坡地茶园宜将采摘面修剪成与山坡面平行以利机械化采摘。

### 4.2.4 机械化采摘茶园的年间修剪

4.2.4.1 每年在春茶萌发前进行一次轻修剪，修剪深度为3 cm~5 cm，修剪宜在2月中旬至3月上旬进行。

4.2.4.2 每次机械化采摘后的一周内，要进行一次掸剪，剪去采摘面上的硬梢、突出枝叶。

4.2.4.3 机械化采摘茶园的行间与周旁，要用修边机或大剪刀及时修边，保持15 cm~20 cm宽的行走通道。修剪通常在秋冬季进行。

#### 4.2.5 机械化采摘茶园的树冠更新

4.2.5.1 机械化采摘连续进行多年后，当树冠偏高、树势衰退、叶层变薄、鸡爪枝重现时，应采取改造措施来维持良好的机械化采摘树冠。

4.2.5.2 机械化采摘茶园的树冠改造周期，连续机械化采摘5年后宜进行一次深修剪；深修剪连续进行二次后，宜进行一次重修剪；重修剪连续进行二次后，宜进行一次台刈或换种改植。

4.2.5.3 在进行深、重修剪作业时，可从上到下分几刀修剪；修剪蓬面力求平整，树干切口清爽，避免切口枝干撕裂。

4.2.5.4 采取台刈、重修剪、深修剪改造措施时，应与改土、改园相结合，增施有机肥和磷钾肥，尽可能将修剪枝叶还园或铺草覆盖。

#### 4.2.6 机械化采摘茶园的留养

4.2.6.1 叶层和叶面积指数达不到4.2.1.1规定的要求时，应适当增加留叶量。

4.2.6.2 机械化采摘茶园的留养方法是提早封园，留蓄秋梢，即在秋季留养一轮秋梢不采或留1张~2张大叶采。

### 4.3 肥培管理

4.3.1 机械化采摘茶园需要有较高的肥培管理水平，应重施有机肥，适当增施氮肥。

4.3.2 机械化采摘茶园的施肥标准，可用上年鲜叶产量来确定，每100 kg鲜叶年施纯氮4 kg以上，氮、磷、钾比例按4:1:1配施。

4.3.3 在全年机械化采摘结束后的9月下旬~10月中旬开沟深施基肥，沟深不低于20 cm，亩(667 m<sup>2</sup>)施饼肥150kg以上，或栏肥、厩肥等土杂肥3 000 kg~5 000 kg，施后覆土；并施全年速效氮肥总量20%的复合肥、尿素等化肥。

4.3.4 分三次施用追肥，春茶前50%，春茶后25%，夏茶后25%。开沟施，沟深5 cm~10 cm。

### 4.4 病虫害防治

4.4.1 机械化采摘茶园采摘批次少、间隔期长，有利病虫繁衍，应及时做好病虫预测预报和防治工作。

4.4.2 机械化采摘茶园采摘面枝叶密集，药液较难喷入茶丛内部；喷药时，应注意从树冠两侧向丛内喷施，使药液充分达到病虫危害处。

4.4.3 机械化采摘茶园病虫害防治技术按GH/T 1076的相关规定执行。

### 4.5 园间管理

4.5.1 机械化采摘茶园应及时松土除草或化学除草，及时清除蓬面杂草、枯枝落叶和农用投入品包装物等异物，确保鲜叶净度和人、机安全。

4.5.2 深翻、开沟等园间作业时，应敲碎土块，平整地面，以利机手行走。

## 5 鲜叶采摘

### 5.1 采茶机和修剪机的选型配套

5.1.1 采茶机的选型要根据茶园立地条件与树冠形状来选择，平地、缓坡条栽茶园选用双人采茶机，山地茶园、零星茶园宜选用单人采茶机；弧形树冠选用弧形采茶机，平形树冠选用平形采茶机。修剪机的选型要与采茶机相配套，即弧形采茶机选配弧形修剪机，双人采茶机选配双人修剪机。

5.1.2 采茶机修剪机的配置，要根据生产规模与机械作业效率来确定，一般台时工效和年承担作业面积分别为：双人采茶机1.5亩（667 m<sup>2</sup>）和70亩（667 m<sup>2</sup>），单人采茶机0.5亩（667 m<sup>2</sup>）和25亩（667 m<sup>2</sup>），双人轻修剪机2亩（667 m<sup>2</sup>）和100亩（667 m<sup>2</sup>），单人修剪机0.5亩（667 m<sup>2</sup>）和30亩（667 m<sup>2</sup>），轮式重修剪机2亩（667 m<sup>2</sup>）和400亩（667 m<sup>2</sup>），圆盘式台刈机0.4亩（667 m<sup>2</sup>）和200亩（667 m<sup>2</sup>）。

## 5.2 机械化采摘前的准备

5.2.1 茶园在机械化采摘前，要及时手工采净过大过长的突出新梢，以利采摘面上新梢大小一致。

5.2.2 机手要接受上岗培训，熟读机器说明书，熟悉机械性能，熟练操作方法。

5.2.3 机器在使用前要对各零部件进行仔细检查和维护，不允许机器带病或缺件作业。

5.2.4 机械化采摘时应准备好专用集叶袋。

## 5.3 机械化采摘适期与采摘批次

5.3.1 机械化采摘适期应根据茶树品种、茶叶类别、生产季节、采摘批次等多种因子综合考虑确定，如以一芽二、三叶及其对夹叶为标准新梢，即标准新梢达到60%~80%时为机械化采摘适期。

5.3.2 机械化采摘批次应根据茶树品种、茶叶类别、产品等级、新梢生育情况灵活掌握，一般春茶采摘1次~2次，夏茶采摘1次，秋茶采摘2次~3次。

## 5.4 机械化采摘作业要点

5.4.1 双人采茶机需配备3人~4人，主机手背向机器前进方向后退作业，要目视茶树蓬面切口，并掌握采茶机剪口高度与前进速度；副机手面向主机手，稍滞后主机手40 cm~50 cm，使采茶机与茶行横向保持15度~20度的夹角；余者扶持集叶袋，协助机手采摘，或装运采摘叶。单人采茶机需配备1人~2人，机手目视茶树蓬面切口，掌握好切口高度。

5.4.2 每行茶树应来回各采一次，去程应使剪口超出树冠中心线5 cm~10 cm，回程再采去另一侧剩余部分，两次采摘高度应保持一致，使左右两半采摘面整齐，防止树冠中心重复采摘。

5.4.3 采摘时的进刀方向，应与茶芽生长方向垂直，进刀高度根据留养要求掌握，通常以留鱼叶采，或在上次采摘面上提高1 cm采摘。

5.4.4 机械化采摘作业中，保持机器动力中速运转，匀速前进。机械化采摘时的前进速度，在采茶机动力保持中速运转的条件下，以每分钟前进30 m为宜。

5.4.5 采下的鲜叶，从集叶袋中倒入备好的容器盛装，置于阴凉处，并及时运回摊放和加工，防止鲜叶劣变。

5.4.6 机械化采摘作业中，机手与辅助人员要密切配合，有效换袋、出叶、换行、加油，注意人机安全。

## 6 鲜叶加工

### 6.1 鲜叶处理

6.1.1 根据机械化采摘鲜叶老嫩不匀、大小不一致、夹带老梗老叶的特点，鲜叶加工前宜用鲜叶分级机对机械化采摘鲜叶进行分级处理。

6.1.2 应根据鲜叶的加工需要，选用相应的加工设备。

### 6.2 加工场所基本条件

应符合GH/T 1077的相关规定。

## 6.3 茶叶加工

### 6.3.1 初制技术要点

#### 6.3.1.1 蒸青茶

蒸青茶的加工设备和加工工艺与机械化采摘鲜叶特点相匹配，按照常规加工工艺进行初精制。

#### 6.3.1.2 炒青

按相应的常规加工工艺进行初制。长炒青加工，杀青宜采用滚筒杀青机，揉捻宜分筛复揉，三青宜分筛分炒。圆炒青加工，宜分筛对锅叶，筛面叶和筛底叶分别做大锅。扁炒青加工，可根据对成品茶外形的要求，在做形后期进行茶条切断处理。

#### 6.3.1.3 烘青

杀青宜选用滚筒杀青机，中档茶要分筛复揉；干燥阶段适当延长初烘叶摊放时间。

#### 6.3.1.4 工夫红茶

萎凋宜适当缩短加温时间，延长鼓冷风时间；发酵时，适当降低室温，提高湿度。

## 6.3.2 精制技术要点

6.3.2.1 根据机械化采摘毛茶茎梗较多的特点，应适当增加拣梗、色选等设备，加强对茎梗等的处理。

6.3.2.2 炒青、烘青、工夫红茶的精制，应在常规工艺的基础上，切茶刀口严格掌握从松到紧，做到先分后抖，反复撩筛抖筛时适当放宽抽筋筛孔，筋梗路先切后拣改为先拣后切。

## 7 技术模式图

茶叶机械化采摘配套生产技术模式图参见附录A。

**附录 A**  
**(资料性附录)**  
**茶叶机械化采摘配套生产技术模式图**

茶园要求			采摘适期与批次	采摘作业	鲜叶加工
茶园建立	树冠培养	肥培管理			
 <p>①宜选择平地、15度以下缓坡或等高梯地，长势良好的条栽茶园。推荐株距30cm、行距150cm。          ②品种宜选用发芽整齐、生长势强的无性系良种。          ③树高应维持在60cm~80cm，行间留有15cm~20cm的操作道，以每隔50m设一人行道。</p>	 <p>①幼龄茶园培养：按常规方法系统的定型修剪，第三次定型修剪宜机剪，高度45cm~50cm。②手采茶园改造：视树势通过轻(深、重)修剪或台刈，待树冠形成与采茶机适应的平整采摘面后实行机械化采摘。③每次机械化采摘切口比上次切口提高1cm~2cm，每年比上一年提高5cm。一般连续机采五年宜进行一次深修剪。</p>	 <p>①重施有机肥，增施氮肥。大宗茶按每100kg鲜叶年施纯氮4kg以上，氮、磷、钾按4:1:1配施；名优茶可适当提高标准。②基肥宜在9月~10月开沟深施，亩施饼肥150kg以上或栏肥3000kg~5000kg；并施全年速效氮肥总量20%的化肥。③追肥宜分春茶前50%、春茶后和夏茶后各25%施用。</p>	 <p>①采摘适期根据茶类确定。如以一芽二、三叶及同等嫩度对夹叶为标准新梢，即标准新梢达到60%~80%时，为机械化采摘适期。②批次应根据茶树品种、茶类、茶季等综合确定。一般春茶采1次~2次，夏茶采1次，秋茶采2次~3次。</p>	 <p>①机械配备：选择与树冠形状对应的弧形或平形采茶机，根据生产规模与机械作业效率确定配置数量，一般台时工效和年承担作业面积为：双人采茶机1.5亩和70亩，单人采茶机0.5亩和25亩，双人轻修剪机2亩和100亩，单人修剪机0.5亩和30亩。②双人采茶机在前进时应与茶行走向呈一定角度。主机手应倒走，行进速度以30m/分钟为宜。③双人采茶机需要来回两次才能采完一行茶树，去程应采去不少于采摘面宽度的60%。</p>	 <p>①鲜叶分级：加工名优茶前宜用鲜叶分级机对鲜叶进行分级处理。②毛茶整理：采用茶叶筛分机、风选机、色选机等对毛茶进行精制，去除黄片、碎末茶、茶梗和非茶杂物，提高茶叶净度和均匀性。</p>